

Liste – razni zadaci

Danijela Simić

May 5, 2015

Zadatak 1 Lista se učitava sa standardnog ulaza. Elementi liste su celi brojevi i učiavaju se sve dok se ne unese 0 i smeštaju se na kraj liste (koristiti datu funkciju `cvor* ucitaj_listu()`). Nakon učitavanja liste sa standarnog ulaza unose se celi brojevi x, y i z. Napisati program koji između svakog para brojeva x i y umeće broj z (pri tome x i y su uzastopni i x je pre y). Ispisati dobijenu listu na standarni izlaz.

NAPOMENA: Zadatak se mora rešiti korišćenjem listi, u suprotnom broj osvojenih poena je 0.

Primer 1:

4 6 7 2 3 4 6 9 8 4 6 0
4
6
10

Primer 2:

4 5 6 3 4 6 2 6 4 -3 4 89 6 0
4
6
10

4 10 6 7 2 3 4 10 6 9 8 4 10 6

4 5 6 3 4 10 6 2 6 4 -3 4 89 6

Primer 3:

4 4 2 3 4 4 1 1 4 4 0
4
4
10

Primer 4:

3 3 3 7 0
3
3
10

Primer 5:

3 3 3 7 0
3
3
3

4 10 4 2 3 4 10 4 1 1 4 10 4

3 10 3 10 3 7

3 3 3 3 3 7

Zadatak 2 Dve liste se učitavaju sa standardnog ulaza. Elementi liste su celi brojevi i učiavaju se sve dok se ne unese 0 i smeštaju se na kraj liste (koristiti datu funkciju `cvor* ucitaj_listu()`). Izračunati zbir svih elemenata prve liste koji se ne nalaze u drugoj listi.

NAPOMENA: Zadatak se mora rešiti korišćenjem listi, u suprotnom broj osvojenih poena je 0.

Primer 1:

3 5 -6 7 8 1 0
20 100 3 8 9 1 4 0

Primer 2:

0
7 6 5 0

Primer 3:

89 -4 5 78 2 3 21 0
0

Primer 4:

89 5 78 2 21 90 5 6 7 23 7 0
76 7 21 100 14 78 0

6

0

194

220

Zadatak 3 Napisati funkciju `Cvor* izbaci(Cvor *lista1, Cvor *lista2)` koja iz liste1 izbacuje sve elemente koji se pojavljuju u listi2. Testirati funkciju pozivom u main-u, sa standarnog ulaza se učitaju elementi prve liste sve dok se ne unese 0. Potom se učitavaju elementi druge liste sve dok se ne učita 0. Elementi liste dodavati na kraj. Potom pozvati funkciju i novodobijenu listu ispisati na standarni izlaz. Dozvoljeno je pravljenje nove liste.

Primer 1:	Primer 2:	Primer 3:	Primer 4:
1 3 5 0	3 -90 2 8 7 0	7 8 0	0
3 4 6 7 0	8 3 -4 0	0	10 34 5 67 1 2 0
izlaz: 1 5	izlaz: -90 2 7	izlaz: 7 8	izlaz:

Zadatak 4 Napisati funkciju void umetni(cvor* lista) koja izmedju svaka dva elementa u listi umeće element koji predstavlja razliku susedna dva.

Zadatak 5 Napisati funkciju void f4(cvor* lista) koja iz liste izbacuje svaki drugi element. U listi se nalaze celi brojevi. Lista se unosi sa standardnog ulaza sve dok se ne unese 0.

Primer 1:	Primer 2:	Primer 3:	Primer 4:
1 2 3 4 5 6 0	1 2 3 4 5 0	34 5 -78 23 0	-16 72 13 24 98 0
1 3 5	1 3 5	34 -78	-16 13 98

Zadatak 6 Napisati funkciju cvor* f2(cvor* L) koja dobija glavu liste L kao argument, obrće listu L i vraća novu glavu.

ulaz: 4->1->2->67->0	ulaz: 0	ulaz: -56->28->31->-1000->0	ulaz: 10->9->8->1000000->0
izlaz: 67 2 1 4	izlaz:	izlaz: -1000 31 28 -56	izlaz: 1000000 8 9 10

Zadatak 7 Napisati funkciju void f5(cvor* l1, cvor* l2) koja spaja dve rastuće sortirane liste tako da rezultat i dalje bude sortiran. Rezultat sačuvati u prvoj listi. Rezultujuću listu ispisati na standardni izlaz. Lista se učitava sve dok se ne unese 0.

(napomena: lista se unosi obrnutim redosledom i na kraju se unosi 0)

ulaz: 8->9->15->62->NULL	ulaz: 8->9->15->62->NULL
15->67->100->102->NULL	2->4->16->NULL
izlaz: 8->9->15->15->62->67->100->102->NULL	izlaz: 2->4->8->9->15->16->NULL

Zadatak 8 Napisati funkciju int f7(cvor* lista) koja menja elemente liste na sledeći način: ako je tekući element paran, sledeći element uvećava za 1, a ako je element neparan sledeći element smanjuje za 1. Parnost broja se odnosi na tekuću, promenjenu vrednost broja. Funkcija vraća vrednost poslednjeg elementa liste.

Primeri:

Primer 1:	Primer 2:
1->2->3->4->5->NULL	6->78->2->3->1->NULL
rez: 4	rez: 2

Primer 3:	Primer 4:
-87->9->45->2->2->NULL	22->-34->0->2->1->NULL
rez: 1	rez: 0

Zadatak 9 Sa standardnog ulaza unosi se lista celih brojeva dok se ne unese 0. Odrediti broj pojavljivanja datog broja u listi.

U datoteci liste.h nalaze se funkcije za rad sa listom:

```

void osloboodi(cvor* lista)
cvor* ubaci_na_pocetak(cvor* lista, int br)
cvor* novi_cvor(int br)
void ispis(cvor* lista)

```

Napraviti main.c u kome se testira rad programa. U main.c treba da stoji #include "liste.h".

Kompaliranje: gcc main.c liste.c

Pokretanje: ./a.out

NAPOMENA: Ukoliko se zadatak uradi bez korišćenja liste broj osvojenih poena je 0.

Zadatak 10 Sa standardnog ulaza unosi se lista celih brojeva dok se ne unese 0, a potom se unosi jedan broj. Odrediti poziciju prvog pojavljivanja broja u listi i ispisati na standardni izlaz. Ukoliko broja nema u listi ispisati -1. Pozicija u listi se broji počevši od 1.

U datoteci liste.h nalaze se funkcije za rad sa listom:

```

void osloboodi(cvor* lista)
cvor* ubaci_na_pocetak(cvor* lista, int br)
cvor* novi_cvor(int br)
void ispis(cvor* lista)

```

Napraviti main.c u kome se testira rad programa. U main.c treba da stoji #include "liste.h".

Kompaliranje: gcc main.c liste.c

Pokretanje: ./a.out

NAPOMENA: Ukoliko se zadatak uradi bez korišćenja liste broj osvojenih poena je 0.

Primeri:

Primer 1:

ulaz: -20 7 -31 4 5 6 0 -31

izlaz: 3

Primer 2:

ulaz: 4 90 234 -8 0 322

izlaz: -1

Primer 3:

ulaz: 9 7 -42 7 343 7 0 7

izlaz: 2

Primer 4:

ulaz: 8 90 8 56 3 2 0 8

izlaz: 1

Zadatak 11 Napisati funkciju koja sažima listu tako što izbacuje svaki element koji se više puta pojavljuje u listi.

PRIMER: zadata lista: 1 3 8 3 1 2 3 6; rezultat: 8 2 6

Zadatak 12 Grupa od n plesača (na čijim kostimima su u smeru kazaljke na satu redom brojevi od 1 do n) izvodi svoju plesnu tačku tako što formiraju krug iz kog najpre izlazi k -ti plesač (odbrojava se pov cev od plesača označenog brojem 1 u smeru kretanja kazaljke na satu). Preostali plesači obrazuju manji krug iz kog opet izlazi k -ti plesač (odbrojava se počev os sledećeg suseda prethodno izbačenog, opet u smeru kazaljke na satu). Izlasci iz kruga se nastavljaju sve dok svi plesači ne budu isključeni. Celi brojevi n , k , ($k < n$) se učitavu sa standardnog ulaza. Napisati program koji će na standardni izlaz ispisati redne brojeve plesača u redosledu napuštanja kruga. PRIMER: za $n = 5$, $k = 3$ redosled izlazaka je 3 1 5 2 4. NAPOMENA: Zadatak rešiti korišćenjem kružne liste.

Zadatak 13 Definisana je struktura struct cvor { int x; struct cvor * sl; } koja opisuje elemente jednostruko povezane liste. Napisati kôd koji ubacuje novi čvor n iza čvora liste p (pretpostavlja se da su p i n različiti od NULL).

```
void ubaci(struct cvor* n, struct cvor* p) {
}
```

Zadatak 14 Napisati funkciju Cvor* dodaj_u_listu(Cvor *glava, Cvor *novi, int n) koja dodaje novi čvor na n-to mesto u listi. Ukoliko lista ima manje od n elemenata novi čvor se dodaje na kraj liste. Kao rezultat funkcija vraća adresu nove glave liste.

Zadatak 15 Sa standarnog ulaza se unosi lista celih brojeva dok se ne unese 0. Formirati listu, a potom izbaciti sve one elemente koji su jednaki zbiru svojih suseda i ispisati novodobijenu listu. Ne kreirati novu listu. Smatra se netačnim rešenje u kome se elementi liste samo ispisuju, a lista se pri tome ne menja.

Primer 1:	Primer 2:	Primer 3:	Primer 4:
7 8 1 3 2 1 1 0	23 -4 -27 -23 0	1 2 3 4 5 0	7 7 7 0
7 1 2 1 1	23 -23	1 2 3 4 5	7

Zadatak 16 Napisati funkciju koja iz liste briše sledbenik čvora element, a ukoliko je element NULL, onda brije prvi član liste. Na primer, ako lista L_1 sadrži čvorove 1, 3, 5, 7, i ukoliko element ukazuje na čvor 3 briše se njegov sledbenik i lista sadrži vorove 1, 3, 7. Ako lista L_1 sadri čvorove 1, 3, 4, 5, i ukoliko je element NULL, briše se prvi član liste i lista sadrži čvorove 3, 4, 5.

Zadatak 17 Lista se učitava sa standardnog ulaza. Elementi liste su celi brojevi i učitavaju se sve dok se ne unese 0 i smeštaju se na kraj liste (koristiti datu funkciju cvor* ucitaj_listu()). Iz date liste izbaciti sve elemente čija vrednost je neparan broj. Dobijenu listu ispisati na standardni izlaz. NAPOMENA: Zadatak se mora rešiti korišćenjem listi, u suprotnom broj osvojenih poena je 0.

Primer 1:	Primer 2:	Primer 3:	Primer 4:	Primer 5:
2 3 6 7 8 91 0	5 7 9 20 24 56 78 0	24 3 7 93 12 4 11 0	9 7 5 3 1 0	6 8 10 0
2 6 8	20 24 56 78	24 12 4		6 8 10

Zadatak 18 Lista se učitava sa standardnog ulaza. Elementi liste su celi brojevi i učitavaju se sve dok se ne unese 0 i smeštaju se na kraj liste (koristiti datu funkciju cvor* ucitaj_listu()). Nakon unosa elemenata liste, unosi se ceo broj k. Iz date liste izbaciti sve elemente koji su deljivi sa k. Dobijenu listu ispisati na standardni izlaz. U slučaju greške (pokušaj deljenja sa 0) ispisati -1. NAPOMENA: Zadatak se mora rešiti korišćenjem listi, u suprotnom broj osvojenih poena je 0.

Primer 1:	Primer 2:	Primer 3:	Primer 4:
2 3 6 7 8 90 0 3	5 7 9 20 24 56 78 0 5	24 3 7 93 12 4 11 0 0	9 7 5 3 1 0 100
2 7 8	7 9 24 56 78	-1	9 7 5 3 1